

Gurtwickler wechseln



Warnhinweis

- Gehäuse nicht öffnen!
- Federende nicht mit Gewalt herausziehen!
- Feder erst nach Einhängen des Gurtbandes lösen bzw. herausziehen
- Empfohlene Gurtbreite wie vom System vorgeben (Mini / 14mm), (Maxi / 23mm)
- Max. Gurtaufnahme (Mini): 4,5m / (Maxi): 6m

LOS GEHT'S

Was ist vor dem Austausch eines Gurtwicklers zu beachten?

Beim Austausch eines Gurtwicklers sollten folgende Dinge beachtet werden:

1. Messen Sie die Höhe des Fensters: Um sicherzustellen, dass der neue Gurtwickler passt, sollten Sie die Höhe des Fensters messen. Außerdem ist zu prüfen, welches Gurtband in welcher Breite für Sie infrage kommt.
2. Wählen Sie den richtigen Gurtwickler aus: Stellen Sie sicher, dass der neue Gurtwickler für die Art des Rollladens und die Größe des Fensters geeignet ist.
3. Prüfen Sie die Wand: Bevor Sie einen Gurtwickler einbauen, sollten Sie die Wand auf eventuelle Schäden oder Feuchtigkeit prüfen, um sicherzustellen, dass die Wand stabil genug ist, um den Gurtwickler aufzunehmen. Zudem sollte geprüft werden, ob ein Mauerkasten noch benötigt wird, wenn nicht vorhanden.
4. Einhalten der Anweisungen des Herstellers: Bevor Sie den Austausch durchführen, lesen Sie die Anweisungen des Herstellers sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den Gurtwickler korrekt installieren.
5. Prüfen Sie die Funktionen: Nach der Installation des neuen Gurtwicklers sollten Sie die Funktionen des Rollladens überprüfen und sicherstellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Als Hilfsmittel benötigen Sie ggf. Arbeitshandschuhe und einen Schraubendreher.

SCHRITT 1.**Gurtwickler öffnen und alten Rollladengurt entfernen**

Lassen Sie zunächst den Rollladen vollständig herunter. **So gehen Sie sicher, dass der Rollladenpanzer nicht plötzlich herabfällt**. Sie können die Rollladenpanzer aber auch mit einer Schraubzwinge oder einem Keil sichern.

Öffnen Sie mit beiden Händen den Gurtwickler in der Mitte. Ziehen Sie den eingefädelten Rollladengurt vorsichtig und größtenteils aus dem Wickler heraus. Halten Sie danach den Gurt sowie die aufgezogene Federspannung mit einer Hand fest und lösen Sie mithilfe eines Schraubendrehers die Sicherung an der Dose.

**1.** Gurtwickler öffnen**2.** Sicherung auslösen**Achtung**

Achten Sie unbedingt darauf, den Rollladengurt nicht einfach loszulassen, da die Feder sonst ruckartig zurückspannt, wodurch Sie sich verletzen könnten oder die Feder beschädigt werden kann. Sobald die Sicherung arretiert ist, können Sie den Rollladengurt vollständig und sicher entfernen. Falls keine Sicherung vorhanden ist, müssen Sie die Feder beim Abwickeln festhalten.

SCHRITT 2.**Gurtwickler austauschen**

Tauschen Sie im Anschluss den alten Gurtwickler mit dem neuen Modell aus. Schrauben Sie hierfür die zwei Wandschrauben am oberen und unteren Ende des Wicklers ab.



3. Gurtwickler austauschen

4. Befestigungsschrauben anbringen

SCHRITT 3.**Rollladengurt in Gurtwickler einfädeln**

Jetzt fädeln Sie das Gurtband - je nach dem Wicklermodell - automatisch oder manuell in den Gurtwickler ein. Unsere Gurtwickler sind mit einer vorgespannten Federautomatik ausgestattet, mit der das Gehäuse nicht mehr geöffnet werden muss. Das spart Zeit und Nerven bei der Montage. Das Gurtband muss mithilfe der Montageschlitzte einfach nur an die außen angebrachte Feder eingehängt und vorsichtig in den Wickler eingezogen werden. In unserem **Montagevideo** zeigen wir Ihnen anschaulich, wie Sie den Gurt korrekt an der Feder anbringen.



Achtung

Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie an die angebrachte Feder **immer zuerst** den Rollladengurt einhängen - bevor Sie diese vom Sicherheitshaken lösen. Andernfalls zieht die Automatik die Feder automatisch in den Wickler ohne Gurtband ein, wodurch der Wickler unbrauchbar wird und nicht mehr verwendet werden kann!



5. Rollladengurt einfädeln

6. Gurtband gerade einziehen lassen

SCHRITT 4.

Anbringung der Abdeckkappen und Testlauf

Für eine bessere Optik können Sie bei Bedarf die mitgelieferten Abdeckkappen (nur bei Mini 14mm Weiß) über den Wandschrauben befestigen. Testen Sie zum Schluss das Ergebnis.



5. Kappen (14mm, Weiß) anbringen

6. Testlauf



Für weitere Informationen & Fragen kontaktieren Sie uns gerne direkt unter:

TKF Handel & Marketing GmbH
Mergenthalerallee 15-21
65760 Eschborn

E-Mail: hello@bauheld-shop.de